



Biztonsági adatlap
EU 2020/878
Festéshez szükséges segédanyag - RENSYK - SPRAY SICCATIVE
SZIKKATÍV SPRAY



1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

- 1.1 Termékazonosító:** RENSYK - SPRAY SICCATIVE
Festéshez szükséges segédanyag - SZIKKATÍV SPRAY
- Egyéb azonosító eszközök:**
Nem alkalmazható
- 1.2 Az anyag vagy keverék vonatkozó azonosított felhasználásai és a felhasználások, amelyektől el kell kerülni:**
Releváns felhasználási módok: A szörme segédanyaga. Kizárólag professzionális felhasználók/ipari felhasználók számára. Nem ajánlott felhasználás: Minden olyan felhasználás, amely nem szerepel ebben a szakaszban vagy a 7.3. szakaszban.
- 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:**
Apa-Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Szkolna 19a
62-006 Kobylnica - Wielkopolska - Polska
Telefon: (+48) (61) 8150 881, -2 - fax: (+48) (61) 8150 883
biuro@apapolska.pl www.apapolska.pl
- Forgalmazó:**
Mudrák Béla Tamás e.v.
1028 Budapest, Vörösmarty utca 30.
e-mail: iroda@muveszekboltja.hu
- 1.4 Sürgősségi telefonszám:** Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, 1097, Budapest, Nagyvárad tér 2.
Díjmentesen hívható zöld telefonszám: +36 80 20 11 99 (éjjel-nappal)

2. SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA **

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: CLP-rendelet (1272/2008/EK):**
A termék besorolása az 1272/2008/EK CLP-rendeletnek megfelelően történt.
Aeroszol 1: Gyúlékony aeroszolok, 1. kategória, H222
Aeroszol 1: Nyomástartó tartály: Melegítés hatására felrobbanhat., H229.
- 2.2 Címkeelemek:**
1272/2008/EK CLP-rendelet:
Veszély

Veszélyre utaló nyilatkozatok:
Aeroszol 1: H222 - Fokozottan tűzveszélyes aeroszol.
Aeroszol 1: H229 - Nyomás alatt álló tartály: Felforrósodás esetén felrobbanhat.
Óvatossági nyilatkozatok:
P101: Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék tartályát vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
P210: Tartsa távol a hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól. Tilos a dohányzás. P211: Ne permetezzen nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra.
P251: Ne szúrja át és ne égesse meg, még használat után sem.
P410+P412: Védje a napfénytől. Ne tegye ki 50 °C/122°F feletti hőmérsékletnek.
P501: A tartalmat/tartályokat a hulladékkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Kiegészítő információk:
EUH208: C6-19 elágazó zsírsavakat, kobalt(2+) sókat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
- 2.3 Egyéb veszélyek:**
A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak
A termék nem felel meg a kritériumoknak endokrin károsító tulajdonságai miatt.

** Változások az előző verzióhoz képest

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK **

** Változások az előző verzióhoz képest

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



Biztonsági adatlap
EU 2020/878
Festéshez szükséges segédanyag - RENSYK - SPRAY SICCATIVE
SZIKKATÍV SPRAY



3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐKRŐL ** (folytatás)

3.1 Anyag:

Nem alkalmazható

3.2 Keverék:

Kémiai leírás: Vegyi termékekből álló keverék

Alkatrészek:

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (3. pont) megfelelően a termék tartalmaz:

Azonosítás	Kémiai név/osztályozás		Koncentráció
CAS: 109-87-5 EK: 203-714-2 Index: Nem alkalmazható REACH: 01-2119664781-31-XXXX	Dimetoximetán ⁽¹⁾	Önállóan besorolt	25 - <50 %
	1272/2008/EK rendelet	Acute Tox. 4: H302; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 2: H371 - Veszélyes	
CAS: 67-64-1 EK: 200-662-2 Index: 606-001-00-8 REACH: 01-2119471330-49-XXXX	aceton ⁽¹⁾	ATP CLP00	2,5 - <10 %
	1272/2008/EK rendelet	Szemirritáló. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Veszélyes	
CAS: 141-78-6 EK: 205-500-4 Index: 607-022-00-5 REACH: 01-2119475103-46-XXXX	Etil-acetát ⁽¹⁾	ATP CLP00	2,5 - <10 %
	1272/2008/EK rendelet	Szemirritáló. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Veszélyes	
CAS: 68409-81-4 EK: 270-066-5 Index: Nem alkalmazható REACH: Nem alkalmazható	Zsírsavak, C6-19-elágazó, kobalt(2+)sók ⁽¹⁾	Önállóan besorolt	<1 %
	1272/2008/EK rendelet	Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 2: H411; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Figyelmeztetés	

⁽¹⁾ Az egészségre vagy a környezetre veszélyes anyagok, amelyek megfelelnek a 2020/878/EU rendeletben meghatározott kritériumoknak.

Az anyagok veszélyeivel kapcsolatos további információkért tekintse meg a 11., 12. és 16. szakaszt.

** Változás az előző verzióhoz képest.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása:

A mérgezésből eredő tünetek az expozíció után is jelentkezhetnek, ezért kétség esetén forduljon orvoshoz a vegyi termék közvetlen expozíciója vagy tartós kellemetlenségek esetén, bemutató a termék SDS-ét.

Belégzéssel:

Ez a termék nem minősül belégzés útján veszélyesnek. Mérgezési tünetek esetén azonban ajánlott az érintett személyt eltávolítani az expozíció területéről, tiszta levegőt biztosítani és nyugalomban tartani. A tünetek fennállása esetén kérjen orvosi segítséget.

Bőrrel érintkezve:

Vegye le a szennyezett ruházatot és lábbelit, öblítse le a bőrt vagy zuhanyozza le az érintett személyt, ha szükséges, bő hideg vízzel és semleges szappannal. Súlyos esetekben forduljon orvoshoz. Ha a termék égési sérüléseket vagy fagyást okoz, a ruházatot nem szabad levenni, mivel ez súlyosbíthatja a bőrre tapadt sérülést. Ha a bőrön hólyagok képződnek, ezeket soha nem szabad felszakítani, mivel ez növeli a fertőzés kockázatát.

Szemkontaktus révén:

Legalább 15 percig alaposan öblítse ki a szemét vízzel. Ha a sérült személy kontaktlencsét használ, azt el kell távolítani, kivéve, ha a szemhez tapadt, amely esetben az eltávolítás további károsodást okozhat. A tisztítás után minden esetben a lehető leggyorsabban forduljon orvoshoz a termék SDS-ével együtt.

Lenyeléssel/belégzéssel:

Ne idézzon elő hányást, de ha mégis bekövetkezik, tartsa a fejét lefelé, hogy elkerülje az aspirációt. Tartsa nyugalomban az érintett személyt. Öblítse ki a száját és a torkot, mivel a lenyelés során ezek is érintettek lehetnek.

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett formában:

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés megjelölése:

Nem alkalmazható

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



Biztonsági adatlap
EU 2020/878
Festéshez szükséges segédanyag - RENSYK - SPRAY SICCATIVE
SZIKKATÍV SPRAY



5. SZAKASZ: TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyagok: Megfelelő

oltóanyagok:

Ha lehetséges, használjon polivalens porral oltó tűzoltó készüléket (ABC por), alternatívaként hab vagy szén-dioxid (CO₂) tűzoltó készüléket.

Alkalmatlan oltóanyag:

NEM AJÁNLUK, hogy oltóanyagként teljes vízsugárral oltóvizet használjon.

5.2 Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek:

Az égés vagy hőbomlás eredményeként reaktív melléktermékek keletkeznek, amelyek erősen mérgezőek lehetnek, és következképpen komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

5.3 Tanácsok a tűzoltóknak:

A tűz nagyságától függően szükség lehet teljes védőruházat és zárt légzőkészülék (SCBA) használatára. A 89/654/EK irányelvvel összhangban minimális vészhelyzeti felszerelésnek és felszerelésnek kell rendelkezésre állnia (tűzoltó takaró, hordozható elsősegélynyújtó készlet, ...).

További rendelkezések:

A belső vészhelyzeti tervnek és a baleset vagy egyéb vészhelyzet után teendő intézkedésekről szóló tájékoztatóknak megfelelően járjon el. Szüntessen meg minden gyújtóforrást. Tűz esetén hűtse le a magas hőmérséklet következtében égésre, robbanásra vagy BLEVE-re hajlamos termékek tárolóedényeit és tartályait. Kerülje a tűzoltáshoz használt termékek vizes közegbe történő kiömlését.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK A VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

6.1 Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások:

A nem vészhelyzeti személyzet számára:

Szigetelje el a szivárgásokat, feltéve, hogy a feladatot végző személyek számára nem jelent további kockázatot. Űrítse ki a területet, és tartsa távol a védtelen személyeket. Személyi védőfelszerelést kell használni a kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen (lásd 8. pont). Mindenekelőtt akadályozza meg a gőz-levegő gyúlékony keverékek kialakulását, akár szellőztetéssel, akár inert közeg használatával. Semmisítsünk meg minden gyújtóforrást. Szüntesse meg az elektrosztatikus feltöltődést az összes olyan vezető felület összekapcsolásával, amelyen statikus elektromosság keletkezhet, valamint annak biztosításával, hogy minden felület a földdel legyen összekötve.

Vészhelyzeti válaszadók számára:

Lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezeti óvintézkedések:

Kerülje a vízi környezetbe való kiömlést, mivel a termék erre potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmaz. A felszívódó terméket légmentesen lezárt tartályokban tárolja. A vízi környezetbe történő súlyos kiömlés esetén értesítse az illetékes hatóságot.

6.3 Elszigetelés és takarítás módszerei és anyagai:

Ajánlott:

Szívja fel a kiömlött folyadékot homokkal vagy inert felszívóanyaggal, és vigye biztonságos helyre. Ne szívja fel fűrészporral vagy más éghető felszívóanyaggal. Az ártalmatlanítással kapcsolatos minden aggály esetén olvassa el a 13. szakaszt.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

A.- A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

Betartja az ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. Tartsa a tartályokat hermetikusan lezárva. Ellenőrizze a kiömlött anyagokat és maradékokat, és biztonságos módszerekkel semmisítse meg őket (6. szakasz). Kerülje a tartályból történő szivárgást. Tartsa fenn a rendet és a tisztaságot ott, ahol veszélyes termékeket használnak.

B.- A tüzek és robbanások megelőzésére vonatkozó műszaki ajánlások

Kerülje a termék elpárolgását, mivel gyúlékony anyagokat tartalmaz, amelyek gyújtóforrások jelenlétében gyúlékony gőz/levegő keveréket képezhetnek. Ellenőrizze a gyújtóforrásokat (mobiltelefonok, szikrák,...) és lassú sebességgel vigye át, hogy elkerülje a z elektrosztatikus töltések kialakulását. A kerülendő körülmények és anyagok tekintetében olvassa el a 10. szakaszt.

C.- Technikai ajánlások az ergonómiai és toxikológiai kockázatok megelőzésére

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



Biztonsági adatlap
EU 2020/878
Festéshez szükséges segédanyag - RENSYK - SPRAY SICCATIVE
SZIKKATÍV SPRAY



7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS (folytatás)

A folyamat során ne egyen és ne igyon, utána megfelelő tisztítószerrel mosson kezet.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére

Ajánlatos a termék közvetlen közelében nedvszívó anyagot tartani (lásd a 6.3. alszakaszt).

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket:

A.- A tárolásra vonatkozó műszaki

intézkedések Minimális

hőmérséklet.: 5 °C

Maximális hőmérséklet: B.-

Általános tárolási feltételek

Kerülje a hőforrásokat, a sugárzást, a statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információkért lásd a 10.5. alszakaszt.

7.3 Speciális végfelhasználás(ok):

A már megadott utasításokon kívül nem szükséges külön ajánlást adni a termék felhasználására vonatkozóan.

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ-ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYI VÉDELEM

8.1 Vezérlési paraméterek:

Olyan anyagok, amelyek munkahelyi expozíciós határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell (európai OEL, nem országspecifikus jogszabályok):

(EU) 2000/39 irányelv, 2004/37/EK irányelv, (EU) 2006/15 irányelv, (EU) 2009/161 irányelv, (EU) 2017/164 irányelv, (EU) 2019/1831 irányelv:

Azonosítás		Foglalkozási expozíciós határértékek		
acetone CAS: 67-64-1 EK: 200-662-2		IOELV (8h)	500 ppm	1210 mg/m ³
		IOELV (STEL)		
Etil-acetát CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4		IOELV (8h)	200 ppm	734 mg/m ³
		IOELV (STEL)	400 ppm	1468 mg/m ³

DNEL

(munkavállalók):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Rendszeres	Helyi	Rendszeres	Helyi
Dimetoximetán CAS: 109-87-5 EC: 203-714-2	Szóbeli	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőrgyógyászati	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	17,9 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belégzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	126,6 mg/m ³	Nem alkalmazható
acetone CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	Szóbeli	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőrgyógyászati	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	186 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belégzés	Nem alkalmazható	2420 mg/m ³	1210 mg/m ³	Nem alkalmazható
Etil-acetát CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	Szóbeli	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőrgyógyászati	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	63 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belégzés	1468 mg/m ³	1468 mg/m ³	734 mg/m ³	734 mg/m ³

DNEL (általános populáció):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Rendszeres	Helyi	Rendszeres	Helyi
Dimetoximetán CAS: 109-87-5 EC: 203-714-2	Szóbeli	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	18,1 mg/kg	Nem alkalmazható
	Bőrgyógyászati	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	18,1 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belégzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	31,5 mg/m ³	Nem alkalmazható
acetone CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	Szóbeli	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	62 mg/kg	Nem alkalmazható
	Bőrgyógyászati	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	62 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belégzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	200 mg/m ³	Nem alkalmazható
Etil-acetát CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	Szóbeli	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	4,5 mg/kg	Nem alkalmazható
	Bőrgyógyászati	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	37 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belégzés	734 mg/m ³	734 mg/m ³	367 mg/m ³	367 mg/m ³

PNEC:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON-

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYVÉDELEM (folytatás)

Azonosítás				
Dimetoximetán CAS: 109-87-5 EC: 203-714-2	STP	10000 mg/L	Friss víz	14,577 mg/L
	Talaj	4,654 mg/kg	Tengeri víz	1,477 mg/L
	Időszakos	Nem alkalmazható	Üledék (édesvíz)	13,135 mg/kg
	Szobeli	Nem alkalmazható	Üledék (tengervíz)	Nem alkalmazható
aceton CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	STP	100 mg/L	Friss víz	10,6 mg/L
	Talaj	29,5 mg/kg	Tengeri víz	1,06 mg/L
	Időszakos	21 mg/L	Üledék (édesvíz)	30,4 mg/kg
	Szobeli	Nem alkalmazható	Üledék (tengervíz)	3,04 mg/kg
Etil-acetát CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	STP	650 mg/L	Friss víz	0,24 mg/L
	Talaj	0,148 mg/kg	Tengeri víz	0,024 mg/L
	Időszakos	1,65 mg/L	Üledék (édesvíz)	1,15 mg/kg
	Szobeli	0,2 g/kg	Üledék (tengervíz)	0,115 mg/kg

8.2 Expozícióellenőrzés:

A.- Egyéni védelmi intézkedések, például egyéni védőfelszerelések

Megelőző intézkedésként ajánlott az alapvető egyéni védőeszközök használata, a megfelelő <<CE jelöléssel>> az (EU) 2016/425 rendeletnek megfelelően. Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos további információkért (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály,...) tekintse meg a gyártó által biztosított tájékoztatót. További információkért lásd a 7.1. alszakaszt. Az itt szereplő valamennyi információ ajánlás, amely a munkavédelmi kockázatmegelőzési szolgálatok részéről némi pontosítást igényel, mivel nem ismert, hogy a vállalat rendelkezik-e további intézkedésekkel.

B.- Légzésvédelem

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
 Kötelező arcmaszk használata	Szűrőmaszk részecskékhez	 CAT III	EN 149:2001+A1:2009	Cserélje ki, ha a légzéssel szembeni ellenállás növekedését észleli.

C.- A kezek speciális védelme

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
 Kötelező kézvédő	Kémiai védőkesztyű (Anyag: (LLDPE), Áttörési idő: > 480 perc, Vastagság: 0,062 mm)	 CAT III	EN 420:2004+A1:2010	A kesztyűket a károsodás minden jelére cserélje ki.

Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenállása előre nem számítható ki teljes megbízhatósággal, ezért azt az alkalmazás előtt ellenőrizni kell.

D.- Szem- és arcvédelem

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
 Kötelező arc védelem	Panorámaüvegek a fröccsenések/kivetülések ellen.	 CAT II	EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	A gyártó utasításai s z e r i n t naponta tisztítsa és rendszeresen fertőtlenítsen. Használja, ha fennáll a fröccsenés veszélye.

E.- Testvédelem

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
 Kötelező teljes testvédelem	Antisztatikus és tűzálló védőruházat	 CAT III	EN 1149-1:2006 EN 1149-2:1997 EN 1149-3:2004 EN 168:2002 EN ISO 14116:2015 EN 1149-5:2018	Korlátozott védelem a lángok ellen.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYVÉDELEM (folytatás)

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
 Kötelező lábvédelem	Antisztatikus és hőálló tulajdonságokkal rendelkező biztonsági lábbeli	 CAT III	EN ISO 13287:2013 EN ISO 20345:2011	Cserélje ki a csizmákat a romlás bármely jelére.

F.- További sürgősségi intézkedések

Sürgősségi intézkedés	Szabványok	Sürgősségi intézkedés	Szabványok
 Vészuhaný	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Szemmosó állomások	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A környezet védelmére vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban ajánlott elkerülni a termék és a tartály környezetbe történő kiömlését. További információkért lásd a 7.1.D alszakaszt.

Illékony szerves vegyületek:

A 2010/75/EU irányelv tekintetében ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

V.O.C. (ellátás):	44 % tömeg
V.O.C. sűrűség 20 °C-on:	Nem alkalmazható
Átlagos szénszám:	3,07
Átlagos molekulatömeg:	74,46 g/mol

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról:

A teljes információért lásd a termék adatlapját.

Megjelenés:

Fizikai állapot 20 °C-on:	Aerosol
Megjelenés:	Folyadék
Szín:	Színtelen
Szag:	Jellemző
Szagküszöbérték:	Nem alkalmazható *

Volatilitás:

Forráspont légköri nyomáson:	-42 °C
Gőznyomás 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Gőznyomás 50 °C-on:	<300000 Pa (300 kPa)
Párolgási sebesség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *

Termékleírás:

Sűrűség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Relatív sűrűség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Dinamikus viszkozitás 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Kinematikus viszkozitás 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on:	Nem alkalmazható *
Koncentráció:	Nem alkalmazható *
pH:	Nem alkalmazható *
Gőzsűrűség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *

*Nem releváns a termék jellege miatt, nem nyújt információt a veszélyeiről.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



Biztonsági adatlap
EU 2020/878
Festéshez szükséges segédanyag - RENSYK - SPRAY SICCATIVE
SZIKKATÍV SPRAY



9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok (folytatás)

Megoszlási együttható n-oktanol/víz 20 °C:	Nem alkalmazható *
Oldhatóság vízben 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Oldhatósági tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Bomlási hőmérséklet:	Nem alkalmazható *
Olvadáspont/fagyáspont:	Nem alkalmazható *
Recipiens nyomás:	Nem alkalmazható *

Gyúlékonyság:

Lobbanáspont:	Nem alkalmazható
Gyúlékonyság (szilárd, gáz):	Nem alkalmazható *
Öngyulladás hőmérséklet:	Nem alkalmazható *
Alsó gyúlékonysági határ:	Nem alkalmazható *
Felső gyúlékonysági határ:	Nem alkalmazható *

Részcsekejellemzők:

Átlagosan egyenértékű	Nem alkalmazható
-----------------------	------------------

9.2 átmérő: Egyéb információ:

A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:

Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Oxidáló tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Fémeket maró hatású:	Nem alkalmazható *
Az égés hője:	Nem alkalmazható *

Aeroszolok - a gyúlékony komponensek teljes (tömegszázalékos) aránya: Nem alkalmazható *

Egyéb biztonsági jellemzők:

Felületi feszültség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Törésmutató:	Nem alkalmazható *

*Nem releváns a termék jellege miatt, nem nyújt információt a veszélyeiről.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 Reaktivitás:

Veszélyes reakciók nem várhatóak, mivel a termék az ajánlott tárolási körülmények között stabil. Lásd a 7. szakaszt.

10.2 Kémiai stabilitás:

Kémiaiilag stabil a tárolás, kezelés és felhasználás körülményei között.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott körülmények között nem várhatóak olyan veszélyes reakciók, amelyek túlzott hőmérséklethez vagy nyomáshoz vezetnek.

10.40 Kerülendő feltételek:

Szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmas:

Sokk és surlódás	Érintkezés a levegővel	A hőmérséklet emelkedése	Napfény	Páratartalom
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Az égésveszélye	A közvetlen hatás elkerülése	Nem alkalmazható

10.5 Összeférhetetlen anyagok:

Savak	Víz	Oxidáló anyagok	Éghető anyagok	Egyéb
Kerülje az erős savakat	Nem alkalmazható	A közvetlen hatás elkerülése	Nem alkalmazható	Kerülje a lúgokat vagy erős bázisokat

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Lásd a 10.3., 10.4. és 10.5. alszakaszt a konkrét bomlástermékek megismeréséhez. A bomlási körülményektől függően kémiai anyagok összetett keverékei szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO₂), szén-monoxid és egyéb szerves vegyületek."

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



Biztonsági adatlap

EU 2020/878

Festéshez szükséges segédanyag - RENSYK - SPRAY SICCATIVE

SZIKKATÍV SPRAY



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK **

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:

Magának a terméknek a toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

Veszélyes egészségügyi következmények:

Ismétlődő, hosszan tartó vagy az ajánlott foglalkozási expozíciók határértékeket meghaladó koncentrációjú expozíció esetén az expozíció módjától függően egészségkárosító hatások léphetnek fel:

A- Lenyelés (akut hatás):

- Akut toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg, azonban fogyasztásra veszélyesnek minősített anyagokat tartalmaz. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Korrozivitás/érzékenység: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Tartalmaz azonban e hatás miatt veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.

B- Belégzés (akut hatás):

- Akut toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg, mivel nem tartalmaz belégzésre veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Korrozíóveszélyesség/érzékenység: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg, mivel nem tartalmaz e hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.

C- Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Tartalmaz azonban bőrrel való érintkezésre veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Szemmel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Tartalmaz azonban e hatás miatt veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.

D- CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciós toxicitás):

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg, mivel nem tartalmaz a z említett hatások szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.
IARC: Zsírsavak, C6-19-elágazó, kobalt(2+)sók (2B)
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg, mivel nem tartalmaz e hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg, mivel nem tartalmaz e hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.

E- Érzékenyítő hatások:

- Légzőszervek: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg, mivel nem tartalmaz szenzibilizáló hatású veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Bőrgyógyászati: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban szenzibilizáló hatású, veszélyesnek minősített anyagokat tartalmaz. További információért lásd a 3. szakaszt.

F- Specifikus célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Tartalmaz azonban belégzésre veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.

G- Specifikus célszervi toxicitás (STOT) - ismételt expozíció:

- Specifikus célszervi toxicitás (STOT) - ismételt expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján a z osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz e hatás szempontjából veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Tartalmaz azonban olyan anyagokat, amelyek ismétlődő expozíció miatt veszélyesnek minősülnek. További információért lásd a 3. szakaszt.

H- Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumoknak nem felel meg, mivel nem tartalmaz e hatás miatt veszélyesnek minősített anyagokat. További információért lásd a 3. szakaszt.

Egyéb információk:

Nem alkalmazható

Az anyagokra vonatkozó konkrét toxikológiai információk:

** Változások az előző verzióhoz képest

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON-



Biztonsági adatlap
EU 2020/878
Festéshez szükséges segédanyag - RENSYK - SPRAY SICCATIVE
SZIKKATÍV SPRAY



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ ** (folytatás)

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzettség
Etil-acetát CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	LD50 szájon át	4100 mg/kg	Patkány
	LD50 bőrön át	20000 mg/kg	Nyúl
	LC50 belégzés	Nem alkalmazható	
aceton CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	LD50 szájon át	5800 mg/kg	Patkány
	LD50 bőrön át	7426 mg/kg	Nyúl
	LC50 belégzés	76 mg/L (4 óra)	Patkány
Dimetoximetán CAS: 109-87-5 EC: 203-714-2	LD50 szájon át	6423 mg/kg	Patkány
	LD50 bőrön át	5500 mg/kg	Nyúl
	LC50 belégzés	Nem alkalmazható	

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk:

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

A termék nem felel meg a kritériumoknak endokrin károsító tulajdonságai miatt.

Egyéb információk

Nem alkalmazható

** Változások az előző verzióhoz képest

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK **

Magának a terméknek az ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

12.1 Toxicitás:

Akut toxicitás:

Azonosítás	Koncentráció		Fajok	Nemzettség
Dimetoximetán CAS: 109-87-5 EC: 203-714-2	LC50	6990 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Halak
	EC50	Nem alkalmazható		
	EC50	Nem alkalmazható		
aceton CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	LC50	5540 mg/L (96 óra)	Oncorhynchus mykiss	Halak
	EC50	8800 mg/L (48 óra)	Daphnia pulex	Rákfélék
	EC50	3400 mg/L (48 óra)	Chlorella pyrenoidosa	Alga
Etil-acetát CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	LC50	230 mg/L (96 óra)	Pimephales promelas	Halak
	EC50	717 mg/L (48 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50	3300 mg/L (48 óra)	Scenedesmus subspicatus	Alga

** Változások az előző verzióhoz képest.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



Biztonsági adatlap
EU 2020/878
Festéshez szükséges segédanyag - RENSYK - SPRAY SICCATIVE
SZIKKATÍV SPRAY



12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ ** (folytatás)

Azonosítás	Koncentráció	Fajok	Nemzettség
Zsírsavak, C6-19-elágazó, kobalt(2+)sók CAS: 68409-81-4 EC: 270-066-5	LC50	>1 - 10 (96 h)	Halak
	EC50	>1 - 10 (48 h)	Rákfélék
	EC50	>1 - 10 (72 h)	Alga

Krónikus

Azonosítás	Koncentráció	Fajok	Nemzettség
Dimetoximetán CAS: 109-87-5 EC: 203-714-2	NOEC	450,281 mg/L	N/A
	NOEC	150,5 mg/L	Daphnia magna
aceton CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	NOEC	Nem alkalmazható	
	NOEC	2212 mg/L	Daphnia magna
Etil-acetát CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	NOEC	9,65 mg/L	Pimephales promelas
	NOEC	2,4 mg/L	Daphnia magna

12.2 Tartósság és lebonthatóság:

Azonosítás	Lebonthatóság	Biológiai lebonthatóság
aceton CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	BOD5	Nem alkalmazható
	COD	Nem alkalmazható
	BOD5/COD	Nem alkalmazható
Etil-acetát CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	BOD5	1,36 g O2/g
	COD	1,69 g O2/g
	BOD5/COD	0,8

12.3 Bioakkumulációs potenciál:

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál	
aceton CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	BCF	1
	Pow napló	-0.24
	Potenciális	Alacsony
Etil-acetát CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	BCF	30
	Pow napló	0.73
	Potenciális	Mérsékelt

12.4 Mobilitás a talajban:

Azonosítás	Felszívódás/felszívódás	Volatilitás
Dimetoximetán CAS: 109-87-5 EC: 203-714-2	Koc	Nem alkalmazható
	Következtetés	Nem alkalmazható
	Felületi feszültség	2,079E-2 N/m (25 °C)

** Változások az előző verzióhoz képest.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



Biztonsági adatlap
EU 2020/878
Festéshez szükséges segédanyag - RENSYK - SPRAY SICCATIVE
SZIKKATÍV SPRAY



12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ ** (folytatás)

Azonosítás	Felszívódás/felszívódás		Volatilitás	
acetone CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	Koc	1	Henry	2,93 Pa·m ³ /mol
	Következtetés	Nagyon magas	Száraz talaj	Igen
	Felületi feszültség	2,304E-2 N/m (25 °C)	Nedves talaj	Igen
Etil-acetát CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	Koc	59	Henry	13,58 Pa·m ³ /mol
	Következtetés	Nagyon magas	Száraz talaj	Igen
	Felületi feszültség	2,324E-2 N/m (25 °C)	Nedves talaj	Igen

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

12.6 Endokrin rendszert károsító tulajdonságok:

A termék nem felel meg a kritériumoknak endokrin károsító tulajdonságai miatt.

12.7 Egyéb káros hatások:

Nincs leírva

** Változások az előző verzióhoz képest.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI MEGFONTOLÁSOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Kód:	Leírás	Hulladékosztály (1357/2014/EU rendelet)
16 05 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó, nyomástartó tartályokban lévő gázok (beleértve a halonokat is)	Veszélyes

Hulladéktípus (1357/2014/EU rendelet):

HP3 Gyúlékony, HP5 Specifikus célszervi toxicitás (STOT)/Aspirációs toxicitás, HP6 Akut toxicitás

Hulladékgazdálkodás (ártalmatlanítás és értékelés):

Az 1. és 2. mellékletnek (2008/98/EK irányelv) megfelelően konzultáljon az engedélyezett hulladékkezelővel az értékelésről és az ártalmatlanítási műveletekről. A kód 15 01 (2014/955/EK) értelmében, és abban az esetben, ha a tartály közvetlenül érintkezett a termékkel, azt ugyanúgy kell kezelni, mint a tényleges terméket. Ellenkező esetben nem veszélyes maradványként kerül feldolgozásra. Nem javasoljuk a lefolyóba történő ártalmatlanítást. Lásd a 6.2. bekezdést.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletek:

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklete szerint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közösségi vagy állami rendelkezések a következők

Közösségi jogszabályok: A 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU, 1357/2014/EU rendelet.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása:

Az ADR 2021 és a RID 2021 tekintetében:



- | | |
|---|------------------------|
| 14.1 UN-szám vagy | UN1950 |
| 14.2 azonosítószám: UN | AEROSOLOK, |
| 14.3 megfelelő szállítási név: | gyúlékony 2 |
| Szállítási veszélyességi | 2.1 |
| 14.4 osztály(ok): Címkék: | N/A |
| Csomagolási csoport: | |
| 14.5 Környezeti veszélyek: | Nincs |
| 14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára | |
| Különleges előírások: | 190, 327, 344, 625 D |
| Alagútkorlátozási kód: | lásd a 9. szakaszt 1 L |
| Fizikai-kémiai tulajdonságok: | |
| Korlátozott mennyiségben: | |

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 14.7 Ömlesztett tengeri | Nem alkalmazható |
|--------------------------------|------------------|

Veszélyes áruk tengeri szállítása:

Az IMDG 39-18:



- | | |
|--|-------------------------------|
| 14.1 UN-szám vagy | UN1950 |
| 14.2 azonosítószám: UN | AEROSOLOK, |
| 14.3 megfelelő szállítási név: | gyúlékony 2 |
| Szállítási veszélyességi | 2.1 |
| 14.4 osztály(ok): Címkék: | N/A |
| Csomagolási csoport: | |
| 14.50 Tengeri szennyezőanyag: | Nincs |
| 14.60 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára | |
| Különleges előírások: | 63, 959, 190, 277, 327, 344 |
| EmS kódok: | F-D, S-U |
| Fizikai-kémiai tulajdonságok: | lásd a 9. szakaszt |
| Korlátozott mennyiségben: | 1 L |
| Szegregációs csoport: | Nem |
| 14.7 Ömlesztett tengeri | alkalmazható Nem alkalmazható |
| szállítás az IMO-eszközök | Nem alkalmazható |
| szerint: | |

Veszélyes áruk légi úton történő szállítása:

Az IATA/ICAO 2021-re tekintettel:



- | | |
|--|--------------|
| 14.10 UN-szám vagy azonosítószám: | UN1950 |
| 14.20 UN megfelelő szállítási | AEROSOLOK, |
| 14.3 név: Szállítási | gyúlékony 2 |
| veszélyességi osztály(ok): | 2.1 |
| 14.4 Címkék: | N/A |
| Csomagolási csoport: | |
| 14.50 Környezeti veszélyek: | Nincs |
| 14.60 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára | |
| Fizikai-kémiai tulajdonságok: | lásd a 9. |
| 14.7 Ömlesztett tengeri szállítás | szakaszt Nem |
| az IMO-eszközök szerint: | alkalmazható |

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: Az

1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti engedélyezésre jelölt anyagok: Nem alkalmazható A REACH XIV.

mellékletében ("Engedélyezési lista") szereplő anyagok és a lejárati időpontja: Nem alkalmazható.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -



Biztonsági adatlap
EU 2020/878
Festéshez szükséges segédanyag - RENSYK - SPRAY SICCATIVE
SZIKKATÍV SPRAY



SZAKASZ: SZABÁLYZATI INFORMÁCIÓ (folytatás)

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról: Nem alkalmazandó 95. cikk,

528/2012/EU RENDELETE: Nem alkalmazható

649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi anyagok behozatalával és kivitelével kapcsolatban: Nem alkalmazandó

Seveso III:

szakasz	Leírás	Alacsonyabb szintű követelmények	Felső szintű követelmények
P3a	GYÚLÉKONY AEROSZOLÓK	150	500

Egyes veszélyes anyagok és keverékek forgalmazásának és felhasználásának korlátozásai (XVII. melléklet REACH stb.):

Az (EU) 2019/1148 rendelet a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról: Acetont tartalmaz. A 9. cikk rendelkezései szerinti termék. Azokat a termékeket azonban, amelyek csak olyan kis mennyiségben és olyan összetett keverékekben tartalmazznak robbanóanyag-prekurzorokat, hogy a robbanóanyag-prekurzorok kivonása technikailag rendkívül nehéz, ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

Nem használható a következőkben:

- díszműtárgyak, amelyek arra szolgálnak, hogy különböző fázisok segítségével fény- vagy színhatásokat keltsenek, például díslámpákban és hamutartókban,
- trükkök és viccek,
- játékok egy vagy több résztvevő számára, vagy bármilyen, ilyen célra szánt, akár díszítő jellegű tárgy.

Különleges rendelkezések az emberek vagy a környezet védelmére vonatkozóan:

Ajánlott a jelen biztonsági adatlapon szereplő információkat alapul venni a munkahelyspecifikus kockázatértékelések elvégzéséhez, hogy meghatározzák a termék kezeléséhez, felhasználásához, tárolásához és ártalmatlanításához szükséges kockázatmegelőzési intézkedéseket.

Egyéb jogszabályok:

A terméket ágazati jogszabályok érinthetik

A Tanács 75/324/EGK irányelve (1975. május 20.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A Bizottság 94/1/EK irányelve (1994. január 6.) a vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelv egyes technikai részleteinek az aeroszoladagolókra vonatkozó kiigazításáról

A Bizottság 2008/47/EK irányelve (2008. április 8.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról

A Bizottság 2013/10/EU irányelve (2013. március 19.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (2013/10/EU).

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/2037 IRÁNYELVE (2016. november 21.) a 75/324/EGK tanácsi irányelvnek az aeroszoladagolók megengedett legnagyobb nyomása tekintetében történő módosításáról, valamint az irányelv címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez történő hozzáigazításáról

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:

A szállító nem végezte el a kémiai biztonságosság értékelését.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapokkal kapcsolatos jogszabályok:

Az SDS-t annak az országnak a hivatalos nyelvén kell rendelkezésre bocsátani, ahol a terméket forgalomba hozzák. Ez a biztonsági adatlap a z 1907/2006/EK rendelet II. melléklete - Útmutató a biztonsági adatlapok összeállításához (a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete) szerint készült.

A korábbi biztonsági adatlaphoz kapcsolódó módosítások, amelyek a kockázatok kezelésének módjára vonatkoznak...:

A 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELET

ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (3. SZAKASZ, 11. SZAKASZ, 12. SZAKASZ):

- Újonnan bejelentett anyagok
Dimetoximetán (109-87-5)
Zsírsvavak, C6-19-elágazó, kobalt(2+)-sók (68409-81-4) CLP-rendelet (1272/2008/EK) (2. SZAKASZ, 16. SZAKASZ):
- Kiegészítő információk

A 2. szakaszban említett jogalkotási mondatok szövege:

H222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229: Nyomás alatt álló tartály: Felforrósodás esetén felrobbanhat.

A 3. szakaszban említett jogalkotási mondatok szövege:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON-



Biztonsági adatlap

EU 2020/878

Festéshez szükséges segédanyag - RENSYK - SPRAY SICCATIVE

SZIKKATÍV SPRAY



16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (folytatás)

A feltüntetett mondatok nem magára a termékre vonatkoznak; csupán tájékoztató jelleggel szerepelnek, és a 3. szakaszban szereplő egyes összetevőkre utalnak.

1272/2008/EK CLP-rendelet:

Acute Tox. 4: H302 - Lenyelve ártalmas.

Aquatic Chronic 2: H411 - A vízi élővilágra hosszan tartó mérgező hatású.

Szemirritáló. 2: H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

Flam. Liq. 2: H225 - Könnyen gyúlékony folyadék és gőz.

Bőrirritáló. 2: H315 - Bőrirritációt okoz.

Skin Sens. 1: H317 - Allergiás bőrreakciót okozhat. STOT SE

2: H371 - Károsíthatja a szerveket.

STOT SE 3: H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Képzéssel kapcsolatos tanácsadás:

Minimális képzés ajánlott a terméket használó személyzet ipari kockázatainak megelőzése, valamint a biztonsági adatlap és a termék címkéjének megértésének és értelmezésének megkönnyítése érdekében.

Főbb bibliográfiai források:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Rövidítések és rövidítések:

ADR: A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás IMDG: A

veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítási kódexe

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO:

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet COD:

Kémiai oxigénszükséglet

BOD5: 5 napos biokémiai oxigénigény BCF:

biokoncentrációs tényező

LD50: Halálos dózis 50

LC50: Halálos koncentráció 50

EC50: Hatékony koncentráció 50

LogPOW: Octanol-víz megoszlási együttható

Koc: A szerves szén megoszlási együtthatója

UFI: egyedi képletazonosító

IARC: Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség

A biztonsági adatlapon szereplő információk forrásokon, műszaki ismereteken, valamint a hatályos európai és állami szintű jogszabályokon alapulnak, anélkül, hogy azok pontosságát garantálni tudnánk. Ez az információ nem tekinthető a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciának, csupán a biztonsági követelmények leírása. A termék felhasználóira vonatkozó foglalkozási módszertan és feltételek nem tartoznak a mi ismereteink és ellenőrzésünk alá, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek manipulációjára, tárolására, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó törvényi előírások betartása érdekében. A biztonsági adatlapon szereplő információk csak erre a termékre vonatkoznak, amely nem használható a megadottaktól eltérő célokra.

- BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE -